



*...Your promise, our packaging*

# Stel uw ideale FIBC samen

## 1. Gewicht

tussen 500 en 2.500 kilo

## 2. Zaktype

4-punts, Q-bag

## 3. Extra's

vul- en/of losventiel

## 4. Hoogte

onder meer afhankelijk van basismaat en volume

(Ideaal: Vulhoogte niet hoger dan 2x vloermaat)

## 5. Uitvoering

ongecoat, gecoat of met liner

Standaardhoogte pallet 15 cm

Uitrijhoogte boven/onderkant  
totaal 10 cm

**Om uw ideale FIBC samen te stellen heeft u de volgende gegevens nodig:**

Safe Working Load : kg  
 Safety Factor :  
 Materiaal : Ongecoat / gecoat PP doek, gr/m<sup>2</sup>  
 Binnenmaat : cm  
 Naden : standaard/stofdicht  
 Bovenkant :  
 Onderkant :  
 Coating :  
 Liner :  
 Bedrukking :  
 Lussen : 4 hijslussen van cm, cross corner  
 Documentenhouder :

20' container	Max. lading
Breedte: 2.35 m.	10/22 pallets (80 x 120)
Lengte: 5.89 m.	10/20 pallets (100 x 120)
Hoogte: 2.39 m.	10/20 pallets (115 x 115)
	150 balen

40' container	Max. lading
Breedte: 2.35 m.	22/44 pallets (80 x 120)
Lengte: 12.05 m.	20/40 pallets (100 x 120)
Hoogte: 2.39 m.	20/40 pallets (115 x 115)
	300 balen





# Specificaties FIBC

*...Your promise, our packaging*

## SF = veiligheidsfactor FIBC's

5:1 – Single Use  
6:1 – Standard Duty  
8:1 – Heavy Duty

## SWL-werklast

500 kg.	1.250 kg.
600 kg.	1.500 kg.
750 kg.	2.000 kg.
1.000 kg.	2.500 kg.

## Extra's

- Antistatische uitvoering
- Geleidend
- Opdruk met firmalogo
- Gevarengoed
- Levensmiddelen

Volume	Vloermaat 75 x 75 cm.	Vloermaat 90 x 90 cm.	Vloermaat 96 x 96 mm.	Vloermaat 108 x 108 cm.
M3	hoogte in cm.	hoogte in cm.	hoogte in cm.	hoogte in cm.
0,3				
0,4				
0,5				
0,6	107	74		
0,7	125	86		
0,8	143	98	87	
0,9	160	111	98	
1,0	178	125	108	91
1,1		136	120	100
1,2		148	130	109
1,3		160	141	118
1,4		173	152	127
1,5		185	163	136
1,6		197	174	145
1,7			185	154
1,8			196	163
1,9				172
2,0				181
2,1				190
2,2				199

## Uitvoering

O	Ongecoat, zonder liner
G	Gecoat PP
OL	Ongecoat met PE-liner
C	Conductive/ geleidend

## Afmetingen vul- en losventiel

Diameter:	o 35 cm.	Lengte	50 cm.
Diameter:	o 45 cm.	Lengte	60 cm.
Diameter:	o 50 cm.	Lengte	100 cm.

## Leverbare FIBC types

HBO	4-puntszak met open bovenzijde
HBS	4-puntszak met sluitschort
HBC / QHBC	4-puntszak met vulventiel
HBOC	4-puntszak met open bovenzijde en losventiel
HBSC / QHBSC	4-puntszak met sluitschort en losventiel
HBCC / QHBCC	4-puntszak met vul- en losventiel

## Meer informatie?

### Exim BV/ Zakkencentrale BV

Cairostraat 50  
3047 BC Rotterdam  
The Netherlands

☎ 010 4623511  
☎ 010 4626939  
✉ info@zakkencentrale.nl

## EXIM artikelnumeraanduiding: 1.000 – HB – C – C – 90 x 90 x 120 G

<b>1000</b>	<b>HB</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>90 x 90 x 120</b>	<b>G</b>
Gewicht	Zaktype	Vulventiel	Losventiel	Afmetingen	Gecoat